

GUTEX® Sprühprimer

TECHNISCHES MERKBLATT

Inhalt	500 ml mit Ventil-/Sprühkopfsystem
Inhalt Karton	6 Dosen
Material / Inhaltsstoffe	Synthesekautschuk
Farbe	transluzent
Verarbeitungstemperatur	- 5 °C bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -25 °C bis ~90 °C, kurzfristig bis 100 °C (1 h)
Lagerfähigkeit	12 Monate
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken
Verbrauch	ca. 10 m (bei 150 mm Klebebandbreite)
Sicherheitshinweise	Sicherheitsdatenblatt beachten

GUTEX Sprühprimer ist die Haftgrundierung für GUTEX Unterdeckplatten, GUTEX Multitherm®, Holz, Mauerwerk, Putz und Beton für die anschließende Verklebung mit dem GUTEX Klebeband®.



Anwendungsgebiete

Zum Abkleben von Anschlüssen auf hinterlüfteten Dach- und Wandflächen wie z.B. Kaminanschlüsse, Dachfensteranschlüsse, Kehlen, Dach- und Fassadendurchdringungen, Fassadenecken, Fensteranschlüsse usw.

Eigenschaften

- › Einfach zu verarbeiten - direkt aus der Dose aufsprühen, keine Verschmutzung des Primers im Gebinde
- › Sichere Verbindungen: Dringt tief ein und verfestigt nicht tragfähige oder staubige Untergründe
- › Spart Zeit: Klebebänder können bei saugfähigen Untergründen ohne Trocknungszeit verarbeitet werden
- › Flexibel verwendbar: Einsatz auf trockenen und leicht feuchten Untergründen
- › Zu jeder Jahreszeit: Verarbeitung auch bei Frost möglich

Hinweis: Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die vorliegende Broschüre entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Die Eignung der Produkte ist nicht verbindlich für Einzelfälle, besonderer Art. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bildnachweise: © Fa. GUTEX

Stand 10/2019