



## ENTSPANNT PLANEN – 6 MONATE FREIBEWITTERBAR

Aufgrund ihrer Baustellenrobustheit ist die GUTEX Ultratherm in der Lage, mit einfach umzusetzenden Maßnahmen eine Freibewitterung von bis zu 6 Monaten zu ermöglichen:

- Einhaltung einer **Minstdachneigung von 20°**
- Gewissenhafte Verarbeitung **ausschließliche Nutzung der GUTEX Systemprodukte** für die Abklebung von Bauteilanschlüssen gemäß Verarbeitungsrichtlinien
- Sicherstellung der **planmäßigen Ableitung des Regenwassers** von der Dachfläche bzw. weg vom Baukörper, um Verschmutzungen auf sensiblen Oberflächen (verputzte Wände, Abschlussprofile, Fensterbänke o.ä.) zu vermeiden
- **Dokumentation** der vollständigen Dachfläche nach Fertigstellung, insbesondere in Bezug auf die vorgenommenen Abklebungen
- **Revision** der Dachfläche **nach maximal 3 Monaten Freibewitterung** sowie Nachbesserung ggfs. vorgefundener Beschädigungen\*
- **Finale Dokumentation** der Dachfläche unmittelbar vor der finalen Eindeckung mit Dachsteinen/-ziegeln

*\*In den durchgeführten firmeneigenen Freilandversuchen konnten Beschädigungen der Abklebungen durch z. B. Vogelkrallen/Vogelschnäbel festgestellt werden. Diese sind unmittelbar nach deren Feststellung zu ertüchtigen.*