

GUTEX® Voranstrich

TECHNISCHES MERKBLATT

Inhalt	1 Liter
Inhalt Karton	6 Flaschen
Material	Acryl-Copolymer, lösemittelfrei
Farbe	weiß
Verarbeitungstemperatur	- 10 °C bis + 45 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft - 40 °C bis + 90 °C
Lagerfähigkeit	24 Monate
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken
Verbrauch	ca. 1 Liter / 1 Rolle GUTEX Klebeband
Sicherheitshinweise	Sicherheitsdatenblatt beachten

GUTEX Voranstrich ist die lösemittelfreie Haftgrundierung für GUTEX Unterdeckplatten, GUTEX Multitherm®, Holz, Mauerwerk, Putz und Beton für die anschließende Verklebung mit dem GUTEX Klebeband®.



Anwendungsgebiete

Zum Abkleben von Anschlüssen auf hinterlüfteten Dach- und Wandflächen wie z.B. Kaminanschlüsse, Dachfensteranschlüsse, Kehlen, Dach- und Fassadendurchdringungen, Fassadenecken, Fensteranschlüsse usw.

Eigenschaften

- › lösemittelfrei
- › tiefes Eindringen, sehr gute Verfestigung des Untergrundes
- › Anwendung auch auf leicht feuchtem Untergrund
- › Verarbeitung auch bei Frost möglich
- › Die Endfestigkeit wird erst im trockenen Zustand erreicht. Ggf. sind sichernde Maßnahmen, z. B. Abdecken, empfehlenswert.

Hinweis: Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die vorliegende Broschüre entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Die Eignung der Produkte ist nicht verbindlich für Einzelfälle, besonderer Art. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bildnachweise: © Fa. GUTEX

Stand 10/2019