



**GUTEX Streichdichtung** ist eine strukturviskose Funktionsbeschichtung mit kapillarbrechendem Charakter. Sie wird als partielle Beschichtung zur Verringerung der Feuchteaufnahme über die Oberfläche der GUTEX Holzfaserdämmstoffe – insbesondere über die Stirnkante – eingesetzt.

Technische Daten:	GUTEX Streichdichtung
Gebinde:	Eimer mit 2,5l Inhalt
Lagerbeständigkeit:	24 Monate
Lagerung:	Kühl und trocken.
Verarbeitungstemperatur:	ab +5 °C
Trocknungszeit:	3– 4 h bei 21 °C / 45% r. L.
sd-Wert:	ca. 1,5 m
Verbrauch (bei 2 Anstichen):	Plattenoberflächen: ca. 0,8 l/m <sup>2</sup> Stirnflächen: ca. 2,0 l/m <sup>2</sup>

## Material:

- Reinacrylat-Dispersion

## Anwendungsgebiete

- Kapillarbrechende, feuchteabweisende Beschichtung von Holzfaserdämmplatten-Oberflächen – insbesondere bei feuchtekritischen Anschlussdetails
- Anwendung vor Putzbeschichtung
- Anwendung im Fensteranschluss-System GUTEX Implio®

## Verarbeitungshinweise:

- Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein
- Unter Beachtung der Mindestverarbeitungstemperatur zweimaligen Auftrag der Streichdichtung als Anstrich mit Pinsel vornehmen
- Angegebene Trocknungszeit und Farbänderung bei Trocknung nach jedem Arbeitsgang beachten
- Unmittelbar nach Auftrag Gebinde verschließen und Werkzeuge, ggfs. auch angrenzende Oberflächen mit Wasser und einem feuchten Tuch reinigen
- Nach erfolgter Durchtrocknung kann ein Putzauftrag bzw. die Andichtung mit einem Klebeband erfolgen

## Produktvorteile:

- Wasserbasierte Beschichtung → schnelle Trocknung, einfache Reinigung von Werkzeugen/Oberflächen
- Trocknungsgrad durch Farbänderung optisch erkennbar
- transparenter Charakter – sauberes Erscheinungsbild durch angepasste Farbgebung
- Nahezu geruchslos, witterungs- und UV-beständig
- Nach Aushärtung überputzbar/überstreichbar und alterungsbeständig

## Lagerung:

- Kühl und trocken lagern
- In Originalpackung 24 Monate haltbar ab Produktionsdatum

## Unser GUTEX Service:

- Bei **technischen Fragen** rufen Sie unsere Info-Line unter **+49 7741 6099-125** an, schicken Sie uns ein Fax unter **+49 7741 6099-21** oder senden Sie eine E-Mail an [anwendungstechnik@gutex.de](mailto:anwendungstechnik@gutex.de)
- Besuchen Sie auch unsere **kostenlose Schulung** im Hause GUTEX. Termine finden Sie auf unserer Homepage unter „Service“.
- Unter [www.gutex.de](http://www.gutex.de) finden Sie u. a. Informationen über Bauphysik, Produktanwendungen, Konstruktionsvorschläge mit Berechnungen sowie Ausschreibungstexte und CAD-Zeichnungen zum Downloaden.

Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit.

Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ