

# DAS GUTEX KLEBESYSTEM

Für die regensichere Verklebung von Anschlüssen

Verarbeiten



Mit dem GUTEX Klebesystem stellen Sie regensichere Anschlüsse zu GUTEX Unterdeckplatten und GUTEX Multitherm® her. Erstellen Sie sichere Verbindungen an Dach- und hinterlüfteten Wandflächen wie z. B. Kaminanschlüsse, Dachfensteranschlüsse, Kehlen, Dach- und Fassadendurchdringungen, Fassadenecken, Fensteranschlüsse usw. Die folgenden Komponenten bieten Ihnen zahlreiche Vorteile und gewährleisten ein optimales Zusammenspiel:



## GUTEX Voranstrich

Der lösemittelfreie Voranstrich schafft durch das tiefe Eindringen eine sehr gute Verfestigung des Untergrundes.



## GUTEX Sprühprimer

Die einfache Handhabung per Sprühdose, das tiefe Eindringen und die nicht erforderliche Trocknungszeit ermöglichen ein schnelles Arbeiten.



## GUTEX Klebeband

Die extrem starke und alterungsbeständige Klebekraft des GUTEX Klebebandes ist laborgeprüft und praxisbewährt. Die hohe Anschmiegsamkeit ermöglicht spannungs- und faltenfreies Verkleben.



## GUTEX Abdichtmasse

Zum regensicheren Abdichten von Anschlüssen im Außenbereich verwenden Sie die GUTEX Abdichtmasse. Sie ergänzt das GUTEX Klebesystem optimal.

# **GUTEX** Klebesystem

## **Untergrundvorbereitung**

Untergründe müssen staubfrei und fettfrei sein. Vor dem Primerauftrag sollten Untergründe mit einem Besen abgefegt, mit einem Lappen abgewischt oder mit ölfreier Druckluft gereinigt werden. Ungeeignet für die Verklebung sind überfrorene und durchnässte Untergründe. Es dürfen keine abweisenden Stoffe auf dem Untergrund vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone).

Vorbehandelt werden können alle mineralischen Oberflächen (z. B. Putz oder Beton) und (Alt-)Holzuntergründe. Weiterhin ist die Verfestigung von porösen Materialien wie z. B. Holzfaserunterdeckplatten möglich.

Holzweichfaserplatten können beim Aufbringen des Voranstriches leicht feucht sein. Oberflächen aus Metall, PE, PA und PP müssen nicht mit GUTEX Voranstrich behandelt werden.

## **Verarbeitung**

### **GUTEX Voranstrich**

Flasche vor Gebrauch gut schütteln bzw. aufrühren. GUTEX Voranstrich wird mit einem Pinsel aufgebracht. Bei sehr stark saugenden Oberflächen wird ein optimales Resultat durch einen zweiten Anstrich erzielt.

GUTEX Voranstrich markiert die Oberfläche leicht. Dadurch ist es bei der Verarbeitung einfach zu überprüfen, ob eine Stelle vorbehandelt wurde.

Es wird empfohlen, das GUTEX Klebeband direkt auf den feuchten GUTEX Voranstrich zu verkleben. Die Endfestigkeit wird erst im trockenen Zustand erreicht. Ggf. sind sichernde Maßnahmen, z. B. abdecken, empfehlenswert. Der noch nicht durchgetrocknete Primer muss vor Witterungseinflüssen geschützt werden.



### **GUTEX Sprühprimer**

Dose vor Gebrauch mind. 20 Sekunden kräftig schütteln. Der fächerförmige Sprühstrahl kann durch Drehen der Sprühkopfdüse horizontal und vertikal eingestellt werden. Primer auftragen: Sprühabstand 20 – 25 cm.

5 bis 15 Minuten ablüften lassen (je nach Material und Anwendung). Bei stark saugenden Untergründen den Vorgang wiederholen.

Das Ventil ist in 3 Stufen regelbar (L – M – H).

Nach jedem Sprühvorgang kopfstehend so lange sprühen, bis nur noch Treibmittel austritt, damit weder Ventilsteigrohr noch Sprühkopf verstopfen. Düse abwischen.



# **GUTEX Klebesystem**

## **GUTEX Abdichtmasse**

GUTEX Abdichtmasse entsprechend den Gegebenheiten auf das auslaufende Federprofil lückenlos und in ausreichender Menge (leicht überhöht) auftragen.



## **GUTEX Klebeband**

GUTEX Klebeband spannungs- und faltenfrei verkleben. Bei Anschlüssen an Kamin, Dachfenster oder Kehle zuerst eine Hälfte des Klebebandes auf die vorgestrichene GUTEX Dämmplatte sauber bis in den Knick verkleben, danach die andere Hälfte sauber verkleben. Anschliessend das Band mit Walze oder Spachtel kräftig anpressen.



### **VORTEILE GUTEX KLEBESYSTEM**

- › Sichere Verbindung: Dringt tief ein und verfestigt nicht tragfähige oder staubige Untergründe
- › Spart Zeit: Klebeband kann bei saugfähigen Untergründen ohne Trocknungszeit verklebt werden
- › Flexibel verwendbar: Einsatz auf trockenen und leicht feuchten Untergründen
- › Verarbeitung auch bei Frost möglich

### **UNSERE PRODUKT- & SERVICE-PORTFOLIO AUSZEICHNUNG**



Dach



Fassade



Ausbau

*Ihr Fachhändler/Fachberater*



**GUTEX Holzfaserplattenwerk**

Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen

Telefon: +49 7741/6099-0 | [www.gutex.de](http://www.gutex.de) | [info@gutex.de](mailto:info@gutex.de)

*Das gute Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Das ist der GUTEX Effekt.*



DER  
**GUTEX  
EFFEKT**