GUTEX Thermowall®-gf ist die Putzträgerplatte mit einschichtigem homogenem Rohdichteprofil im ökologischen Wärmedämmverbundsystem GUTEX Thermowall®. In 60 mm Dicke erhalten Sie diese Platte ab sofort als Starterplatte in zwei Varianten für die einfache, schnelle und präzise Ausbildung des systemkonformen Sockels.



#### Starterplatte stumpf

Putzträgerplatte mit 3-seitig angefräster Nut und Feder sowie stumpf ausgeführter unterer Stirnseite – für das einfache, passgenaue Einstellen der Platte in die Sockelschiene.



### Starterplatte gefälzt

Putzträgerplatte mit 3-seitig angefräster Nut und Feder sowie gefalzter unterer Stirnseite – für den passgenauen Übergang zur Perimeterdämmung.

## ✓ ZEITSPAREND


Entfernen der Nut bzw. Fräsen des Falzes entfällt. Einfach und schnell zu verarbeiten durch hohe Maßgenauigkeit.

## **✓** SICHER

Präziser, rechtwinkliger Zuschnitt ab Werk fördert die Systemsicherheit sowie die sichere Verarbeitung auf der Baustelle.

# **✓** GARANTIERTE QUALITÄT

GUTEX gewährleistet die Qualität der Platte und des Zuschnitts ab Werk.



- 1 GUTEX Thermofibre®/GUTEX Thermoflex®
- 2 GUTEX Thermowall®- gf Starterplatte gefälzt
- 3 Perimeterdämmung
- 4 GUTEX Putzsystem



# **■ GUTEX** Thermowall gf Starterplatte

Technische Daten	
Kantenausbildung	3-seitig N+F, 1-seitig stumpf/ 3-seitig N+F, 1-seitig Falz, Falzabmessung: 20 x 60
Dicke (mm)	60
Länge (mm)	1300
Breite (mm)	590/400
Deckmaß	1276 x 566/1276 x 376
Nennwert Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{_{D}}$ (W/mK)	0,043
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK)	0,045
Rohdichte (kg/m³)	185
Dampfdiffusion (μ)	3
Druckfestigkeit (kPA)	150
Zugfestigkeit (kPA)	20
kurzz. Wasseraufnahme (kg/m²)	1,0
Brandverhalten: Euroklasse nach DIN EN 13501-1	E
Toleranzklasse: nach DIN EN 13171	T5
Dimensionsstabilität	DS (70,-) 3



# Geprüfte Qualität

Wie alle unsere Produkte, besteht auch die GUTEX Thermowall®-gf Starterplatte aus nachhaltigem Schwarzwälder Tannen- und Fichtenholz – der besten Basis für hochqualitative Holzfaserdämmstoffe. Das natureplus®-Zertifikat bürgt zudem für deren Gesundheitsverträglichkeit, umweltgerechte Produktion und Gebrauchstauglichkeit.













UNSERE PRODUKT- & SERVICE-PORTFOLIO AUSZEICHNUNG

**Nachhaltigkeit** 

GUTEX Thermowall®-gf unter www.gutex.de/sortiment







Dach

**Fassade** 

Ausbau



#### **GUTEX Holzfaserplattenwerk**

Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen Telefon: + 49 (0) 7741/6099-0 | www.gutex.de | info@gutex.de Das gute Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Das ist der GUTEX Effekt.

